

## 2軸パドルミキサー



2本のパドルシャフトが作り出す原料の”流動運動”が均一混合製品、省時間、分離防止、高能力等を生み出し、従来のリボンミキサーや1軸パドルミキサーにはない優れた成績を実現します。

Wynveen社製 DPMA 型 2軸パドルミキサーは、2つのパドルの間で持ち上げられ完全に流動化した製品がぶつかり合うことで、他方式のミキサーと比べ短時間(30~60秒)で高い混合精度を実現します。



### 特徴

- 最小混合容量は最大容量の25%
- 省スペースデザイン
- 鉄製標準仕様の他、ステンレス仕様も製作可能
- 省エネルギー

### 用途

配合飼料の混合、液体添加(糖蜜等)、微量添加物のブレンド、  
 鶏・豚用飼料への動物性蛋白質の添加、  
 粉体の乾燥・冷却、  
 マッシュ飼料蒸気加熱殺菌／乾燥・冷却／微量添加物ブレンド

### Wynveen社製 2軸パドルミキサー

型式	最小容量 40%(リッター)	最大容量 140%(リッター)	モーター (kw)	高さ (mm)	奥行 (mm)	幅 (mm)	重量(モーター含む) (kg)
DPMA-500	130	500	5.5	1300	1500	1680	1150
DPMA-700	200	700	7.5	1180	1570	1765	1900
DPMA-1100	300	1100	15	1680	1640	2130	2000
DPMA-1400	400	1400	22	1585	1740	2300	2600
DPMA-2100	600	2100	30	2080	2065	2850	4500
DPMA-2800	800	2800	37	2040	2300	3055	5200
DPMA-3500	1000	3500	45	2050	2475	3400	6500
DPMA-5000	1440	5000	55	2275	2755	3790	7000
DPMA-7000	2000	7000	75	2500	3130	3835	9000

DPMA-8500	2200	8500	75	2750	3305	4310	11000
DPMA-10000	2280	10000	90	2850	3480	4510	12500
DPMA-12000	3100	12000	132	3000	3780	4720	15000
DPMA-20000	4560	20000	160	3620	4545	5940	26000

### DPMA-10000 型外形寸法

